

Envirottools vízszintmérő kék műanyag dobon



Envirottools vízszintmérő kék műanyag dobon



Vízszintmérő kék műanyag dobon fény- és hangjelzéssel nyugalmi és üzemi vízszint méréséhez kutakban, aknákban, tartályokban és egyéb helyeken.

Értékelés: Még nincs értékelve
Nettó egységár

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó [ENVIROTOOLS Kft.](#)

Leírás

{tab=title="Alkalmazási területek"}

Alkalmazási területek

- vízbázisvédelem
- hidrológiai és hidrogeológiai kutatások
- felszín alatti víz monitoring
- felszín alatti víz kármentesítés
- kútúrás
- öntözés
- stb.

{tab=title="Jellemzők"}

Jellemzők

- vízszint jelzése fény- és hangjelzéssel vagy árammérővel
- acél szalag kétoldali vezetékkel, m?anyag bevonattal
- milliméter beosztás a mérőszalagon
- rozsdamentes acél szonda (316 acél)
- szondaátmérő 14 mm
- m?anyag dob
- poliészterrel porfestett acél ház
- hordfogantyú
- szalaglefutás ellen rögzíthető dob
- vízhatlanul szigetelt elektronika
- gyors válaszidő
- nagy érzékenység
- adaptálódik a különböző vízminőségekhez
- alacsony fogyasztás, 2 év üzemidő egy 9V elemmel

{tab=title="Műszaki specifikáció"}

| Műszaki specifikáció | |
|---------------------------------|---|
| kábeldob anyaga | m?anyag /ABS/ |
| szalaghossz | 30m? 50m? 100m?200m?300m?400m?500m |
| tömeg | 3,5kg, 4,5kg, 6,5kg, 10kg, stb. |
| áramforrás | 9V lítiumelem |
| környezeti hőmérséklet | -20?~+60? |
| válaszidő | ?1ms |
| mérési hiba | ?±0.5mm |
| vízminőség adaptációs tartomány | 10??~1000?? |
| jelzés típusa | LED-es fényjelzés, hangjelzés, árammérő |
| kábel | vezetők: többes sodrott rézhuzal |
| tűzállóság | IEC60332-1 |

{tab=title="Szabványok"}

Szabványok

- ISO 4373:2008 Hydrometry — Water level measuring devices
- ISO 21413:2005 Manual methods for the measurement of a groundwater level in a well

{/tabs}

Egység a dobozban: 1

Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt erről a termékről.